

ZUGINFOMONITOR (ZIM) WIDE, MASTER

STATIONÄRES FAHRGASTINFORMATIONSSYSTEM



FEATURES

- Langlebiger Monitor für den Außenbereich
- Automatisierte Betriebsüberwachung
- Geringes Gewicht



ZUVERLÄSSIGER UND ROBUSTER MONITOR ZUR FAHRGASTINFORMATION IM BAHNHOFSBEREICH

Die Geräte zeichnen sich trotz ihrer Robustheit durch ein besonders geringes Gewicht aus. Dadurch können beim Ersatz von Bestandsanlagen meist die vorhandenen Masten bzw. Halterungen weiterverwendet werden, ohne dass umfangreiche statische Berechnungen nötig werden.

Durch die automatische Anpassung der Displayhelligkeit an die Umgebungsbedingungen ist stets eine gute Ablesbarkeit bei gleichzeitig möglichst geringem Stromverbrauch garantiert. Das integrierte Sensorpaket ermöglicht dabei eine umfassende automatisierte Überwachung des Betriebszustands.

AUCH DOPPELSEITIGE AUSFÜHRUNG AUS MASTER- UND SLAVE-MONITOR MÖGLICH

Es ist auch eine Kombination aus dem hier dargestellten Master-Monitor und einem passenden Slave-Monitor (ist baugleich, aber ohne integrierten PC) möglich. Die beiden Geräte werden dann typischerweise Rücken an Rücken montiert, so dass die Abfahrtsinformationen für ein bestimmtes Gleis aus zwei entgegengesetzten Richtungen ablesbar sind.

ZUGINFOMONITOR (ZIM) WIDE, MASTER

STATIONÄRES FAHRGASTINFORMATIONSSYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Display	
Technologie	TFT Display
Format	16:4,5
Bilddiagonale	49,5 Zoll (stretched)
Farbtiefe	16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1500:1
Anzeigebereich	1209,6 mm x 338,9 mm
Auflösung	1920 Pixel x 538
Raster	0,63 mm x 0,63 mm
Helligkeit	Bis zu ca. 1000 cd/m ²
Helligkeitssteuerung	Displayhelligkeit wird automatisch an Umgebungshelligkeit angepasst
Betrachtungswinkel	89° aus allen Richtungen
Hintergrundbeleuchtung	LED Hinterleuchtung
Anzeige Antwortzeit	8 ms
Bildwiederholrate	60 Hz
Audio	
Sprache	Über 30 Sprachen verfügbar
Technologie	Durch ein optionales Upgrade ist es möglich, die visuell dargestellten Bildinhalte akustisch wiederzugeben (Text-to-Speech Technologie)
Lautstärke	Automatische Anpassung der Lautstärke an Tageszeit oder Intensität der Umgebungsgeräusche
Audio Trigger	Akustische Ansagen werden typischerweise durch Betätigung eines Tasters ausgelöst, der für die Wiedergabe der Ansagen benötigte Lautsprecher ist in den Taster integriert
Anti Vandalismus	
Sensorkpaket	Sensoren zur Detektion von Glasbruch, Erschütterung, Türöffnung und Wassereintritt
Rechner	
Prozessor	Intel Gemini Lake dual-core 2,7 GHz (optional quad-core 2.8 GHz)
Speicher	64 GB (SSD)
Arbeitsspeicher	4 GB
Software	
Betriebssystem	Windows 10 IoT oder Linux Debian 10
Anwendungen	Optional: PaCIM Software Suite zur Datenversorgung und Administration
Update	Software kann über Fernzugriff aktualisiert werden
Elektrische Eigenschaften	
Betriebsspannung	90-250 V AC
Leistungsaufnahme	Maximale Leistungsaufnahme bei maximaler Helligkeit: 138 W
Schnittstellen	
WLAN	Optional verfügbar, WiFi 5 (802.11 ac)
Mobilfunk	Optional Datenanbindung über Mobilfunk möglich (LTE Cat3 mit Rückfall auf 2G, falls kein LTE vorhanden)
Ethernet	Gbit Ethernet RJ45, optional auch über Lichtwellenleiter

Haftungsausschluss

Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Angaben in diesem Dokument beschreiben typische Eigenschaften der Produkte und stellen keine zugesicherte Produktspezifikation dar. Oktober 2023

ZUGINFOMONITOR (ZIM) WIDE, MASTER

STATIONÄRES FAHRGASTINFORMATIONSSYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	57 kg
Abmessungen	1360 mm x 480 mm x 180 mm
Gehäuse	Aluminiumgehäuse
Veredelung	Pulverbeschichtung
Farbe	Alle RAL Farben verfügbar, Standard ist RAL 9006 für die Gehäuserückseite und RAL 5022 für die Frontklappe
Frontscheibe	Beidseitig entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
Installation	Befestigungspunkte an der Gehäuserückseite
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20°C bis 40°C Umgebungstemperatur
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Schutzart	IP55, optional IP65
Stoßfestigkeitsgrad	Durchwurfhemmung der Glasscheibe: P2A nach DIN EN 356
Normen	
IEC 61140	Schutzklasse II
Genehmigungen	
CE	Gerät erfüllt CE Anforderungen
Zeichnungen	
2D Zeichnung	62391.MB und 62452.MB

Haftungsausschluss

Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Angaben in diesem Dokument beschreiben typische Eigenschaften der Produkte und stellen keine zugesicherte Produktspezifikation dar. Oktober 2023